

Grębocice, dn. 12.11.2010 r.

**Opis techniczny ogrodzenia boiska sportowego
w miejscowości Kwielice, gm. Grębocice.**

Ogrodzenie boiska sportowego należy wykonać z siatki stalowej ocynkowanej, wysokości 2,00 m, z drutu gr. min. 3,0 mm, na osprzęcie systemowym ocynkowanym (słupki ϕ 63 mm, ścianka 3 mm, nasadki, opaski, napinacze, drut naciągowy ϕ 4,0 mm).

Słupki mocowane w dołkach obetonowanych, co 2,50 mb o głębokości min. 80 cm. Ogrodzenie z cokołem z obrzeży betonowych grubości 8 x 20 cm.

Ogrodzenie z trzema bramkami wejściowymi o szerokości 1,0 – 1,2 m (konstrukcja z profili zamkniętych 50 x 50 mm, gr. ścianki 3 mm, wypełnienie z prętów stalowych ϕ 10 mm, co 12 cm), bramą wjazdową dwuskrzydłową o szerokości 5,0 m (konstrukcja z profili zamkniętych 60x60 mm, gr. ścianki 3 mm, z możliwością zamykania na klucz i kłódkę, wypełnienie j/w). Słupki odpowiednio dobrane, mocowane w dołkach obetonowanych, głębokości min. 80 cm.

Zamawiający dopuszcza uzgodnienie bramy i bramek wg indywidualnego rozwiązania Oferenta.

Wymagana gwarancja na wykonana robotę - 3 lata.

Osoba do kontaktu : Stefan Stępniaak, tel. 076/832 53 17, 664 75 50 08