

### **Opis techniczny ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Ogorzelec**

Ogrodzenie placu zabaw należy wykonać z siatki stalowej ocynkowanej, wysokości 1,25 m, z drutu gr. 2,80 mm, na osprzęcie systemowym ocynkowanym (słupki narożne, pośrednie  $\phi$  42 mm, nasadki, opaski, napinacze, drut naciągowy  $\phi$  4,0 mm, drut mocujący  $\phi$  1.60 mm).

Słupki mocowane w dołkach obetonowanych, głębokości 80 cm. Ogrodzenie z cokołem z obrzeży betonowych grubości 8 x 20 cm.

Ogrodzenie z dwoma bramkami wejściowymi o szerokości 1,0 – 1,2 m (konstrukcja z profili zamkniętych 40 x 40 mm, gr. ścianki 3 mm, wypełnienie z prętów stalowych  $\phi$  10 mm, co 12 cm) , bramą wjazdową dwuskrzydłową o szerokości 4,0 m (konstrukcja z profili zamkniętych 50x50 mm, gr. ścianki 3 mm, wypełnienie j/w). Słupki odpowiednio dobrane, mocowane w dołkach obetonowanych, głębokości 80 cm.

Zamawiający dopuszcza uzgodnienie bramy wg indywidualnego rozwiązania Oferenta.

Wymagana gwarancja na wykonana robotę - 3 lata.

Osoba do kontaktu : Stefan Stępniaak, tel. 076/832 53 17, 664 75 50 08