

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OPASKA OBWODOWA BUDYNKOW			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.1	0801-01	STAREJ OPASKI REMIZY 12.40*0.50	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0125-01	bez darni z przerzutem (21.50+7.50+4.10+2.00+3.50-2.00+2.00+5.87+1.00+2.30+12.40+5.10-3.60+ 12.40+2.0)*0.50+(5.50+1.20+11.20+1.90+9.00)*0.70	m ²	58.195	
				RAZEM	58.195
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.1	0401-01	kat.I-II 21.50+7.50+4.10+2.00+3.50-2.00+2.00+5.87+1.00+2.30+12.40+5.10-3.60+ 12.40+2.0	m	76.070	
				RAZEM	76.070
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy	m ²		
d.1	0105-03	po zagęszczeniu (POZ 117) 58.195	m ²	58.195	
				RAZEM	58.195
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0105-04	grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 58.195	m ²	58.195	
				RAZEM	58.195
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 76.070	m	76.070	
				RAZEM	76.070
7	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0606-01	(4+6)*1.2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-	m ²		
d.1	0511-01	wej 58.195-10*0.50	m ²	53.195	
				RAZEM	53.195
2		SPOCZNIK PRZY WEJSCIU BOCZNYM			
9	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.2	0125-01	bez darni z przerzutem 3.60*1.80	m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.2	0401-01	kat.I-II 3.60+1.80*2	m	7.200	
				RAZEM	7.200
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy	m ²		
d.2	0105-03	po zagęszczeniu (POZ 117) 6.48	m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.2	0105-04	grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 6.48	m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 76.070	m	76.070	
				RAZEM	76.070
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-	m ²		
d.2	0511-01	wej 6.48	m ²	6.480	
				RAZEM	6.480