

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 119137-2011 z dnia 2011-04-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grębocice

Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych i elektrycznych w obrębie zadania polegającego na remoncie budynku kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w m. Szymocin,...

Termin składania ofert: 2011-05-05

Numer ogłoszenia: 130137 - 2011; data zamieszczenia: 05.05.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 119137 - 2011 data 19.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka św. Jadwigi Śląskiej w Rzeszycy, Rzeszyca 9, 59-150 Grębocice, woj. dolnośląskie, tel. 76 8315139.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych i elektrycznych w obrębie zadania polegającego na remoncie budynku kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w m. Szymocin, dz. nr 40, obręb Szymocin, gm. Grębocice. Roboty budowlane obejmują swoim zakresem m.in.: 1. Roboty rusztowaniowe : - roboty rusztowaniowe - 1107,0 m², - daszki ochronne - 15,00 m², - zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań - 700,00 m², 2. Roboty elewacyjne przygotowawcze : - odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów z cegły gotyckiej- 243,74 m², - odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - 102,00 m², - oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie - 686,28 m², - impregnacja biobójcza natryskowa - 686,28 m², - naprawa pęknięć o głębokości przeszycia 1 cegły w murach cegły gotyckiej - 22,00 m, - naprawa powierzchni murów zabytkowych przy głębokości kucia do ½ cegły - 2-3 cegły - 32 msc, - umocowanie siatki tynkarskiej cięto ciągnionej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach - 15,0 m², 3. Roboty elewacyjne : - uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub renowacyjnej - 442,54 m², - uzupełnienie tynków zewnętrznych na ścianach płaskich, tynki renowacyjne na podłoża wilgotne - 243,74 m², - dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy renowacyjnej o 10 mm - 243,74 m², - systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża preparatami mineralnymi odpowiadającymi zastosowanym tynkom elewacyjnym - 420,72 m², - systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna mineralna wygładzająca o grubości 1 mm - 1 107,00 m², - malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna, farby elewacyjne

mineralne wysokoparoprzepuszczalne - krzemianowe (silikatowe) - 1 107,00 m², 4. Roboty konserwatorskie : - renowacja i konserwacja sgraffito (oczyszczenie szczotkami z kurzu i brudu, wyczelowanie krawędzi rysunku, uzupełnienie brakujących fragmentów, wzmocnienie i hydrofobizacja metodą in situ, scalenie strukturalne i kolorystyczne zgodnie z opracowanym przez wykonawcę - uprawnionego konserwatora dzieł sztuki oraz zatwierdzonym przez WKZ i inwestora programem konserwacji - 1 kpl, - konserwacja zachowawcza płyt epitafialnych (oczyszczenie ręczne szczotkami, zniszczenie czynników biologicznych, ewentualnie wzmocnienie powierzchniowe OH, hydrofobizacja po opracowaniu programu konserwacji - 1 kpl. Prace konserwatorskie powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. UWAGA! Roboty przygotowawcze polegające na odbijaniu tynków w obrębie sgraffito należy prowadzić pod nadzorem osób wykonujących renowację i konserwację sgraffito. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie Projektu Budowlanego opracowanego przez mgr inż. Ryszard Sieledczuk i mgr inż. arch. Dariusz Wojtowicz, oraz zgodnie z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót, stanowią załącznik 1A do niniejszej specyfikacji. Wykonawca ma prawo w obecności przedstawiciela zamawiającego sprawdzić miejsce realizacji zamówienia i dokonać własnych pomiarów i analiz porównawczych. W tym celu należy się skontaktować z osobą upoważnioną do kontaktów (rozdział 8 pkt.5 niniejszej specyfikacji) celem ustalenia terminu wizyty..

W ogłoszeniu powinno być: Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych i elektrycznych w obrębie zadania polegającego na remoncie budynku kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w m. Szymocin, dz. nr 40, obręb Szymocin , gm. Grębocice. Roboty budowlane obejmują swoim zakresem m.in.: 1. Roboty rusztowaniowe : - roboty rusztowaniowe - 1107,0 m², - daszki ochronne - 15,00 m², - zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań - 700,00 m², 2. Roboty elewacyjne przygotowawcze : - odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów z cegły gotyckiej- 243,74 m², - odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - 102,00 m², - oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie - 686,28 m², - impregnacja biobójcza natryskowa - 686,28 m², - naprawa pęknięć o głębokości przeszycia 1 cegły w murach cegły gotyckiej - 22,00 m, - naprawa powierzchni murów zabytkowych przy głębokości kucia do ½ cegły - 2-3 cegły - 32 msc, - umocowanie siatki tynkarskiej cięto ciągnionej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach - 15,0 m², 3. Roboty elewacyjne : - uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub renowacyjnej - 442,54 m² , - uzupełnienie tynków zewnętrznych na ścianach płaskich, tynki renowacyjne na podłoża wilgotne - 243,74 m² , - dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy renowacyjnej o 10 mm - 243,74 m², - systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża preparatami mineralnymi odpowiadającymi zastosowanym tynkom elewacyjnym - 420,72 m², - systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla renowacyjna mineralna wygładzająca o grubości 1 mm - 1 107,00 m², - malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna, farby elewacyjne mineralne wysokoparoprzepuszczalne - krzemianowe (silikatowe) - 1 107,00 m², 4. Roboty konserwatorskie : - renowacja i konserwacja sgraffito (oczyszczenie szczotkami z kurzu i brudu, wyczelowanie krawędzi rysunku, uzupełnienie brakujących fragmentów, wzmocnienie i hydrofobizacja metodą in situ, scalenie strukturalne i kolorystyczne zgodnie z opracowanym przez

wykonawcę - uprawnionego konserwatora dzieł sztuki oraz zatwierdzonym przez WKZ i inwestora programem konserwacji - 1 kpl, - konserwacja zachowawcza płyt epitafialnych (oczyszczenie ręczne szczotkami, zniszczenie czynników biologicznych, ewentualnie wzmocnienie powierzchniowe OH, hydrofobizacja po opracowaniu programu konserwacji i zatwierdzeniu przez konserwatora zabytkow- 1 kpl. Prace konserwatorskie powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. UWAGA! Roboty przygotowawcze polegające na odbijaniu tynków w obrębie sgraffito należy prowadzić pod nadzorem osób wykonujących renowację i konserwację sgraffito. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie Projektu Budowlanego opracowanego przez mgr inż. Ryszard Sieleńczuk i mgr inż. arch. Dariusz Wojtowicz, oraz zgodnie z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót, stanowią załącznik 1A do niniejszej specyfikacji. Wykonawca ma prawo w obecności przedstawiciela zamawiającego sprawdzić miejsce realizacji zamówienia i dokonać własnych pomiarów i analiz porównawczych. W tym celu należy się skontaktować z osobą upoważnioną do kontaktów (rozdział 8 pkt.5 niniejszej specyfikacji) celem ustalenia terminu wizyty..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Grębocice ul. Głogowska 3 59-150 Grębocice pok. nr 2..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Grębocice ul. Głogowska 3 59-150 Grębocice pok. nr 2..